K Series Trailed Spreader Specification

Model	K45	K65	K85	K105	K110	K135	K165
Capacity	3.50m3	5.00M3	6.60M3	9.00M3	8.8M3	12.0M3	15.6M3
With hopper extension	4.70m3	6.36M3	8.40M3	23CM EXTN 11.0M3	11M3	14.9M3	18.95M3
				50CM EXTN 14.0M3			
Net Weight (kg)	1600	2000	2800	3200	TBC	6500	6800
Overall Length	5600	5600	6850	6850	7056	8695	8695
Standard Spread Unit	SPC4500-1	SPC4500-1	SPC4500-2	SPC4500-2	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Hopper Length (mm)	2876	2976	3916	4016	4627	5696	5846
Hopper Width (mm)	1800	2000	2000	2200	2200	2200	2500
Loading Height (min)	2020	2215	2385	2627	2764	2800	2950
Loading Height (max)	2520	2815	2885	3447	3000	3000	3000
Minimum Width Outside Wheels (mm)	1700	1750	2250	2350	2867	2750	2750
Maximum Width Outside Wheels (mm)	2600	2700	2800	2900	2900	2900	2900
Biggest Possible Wheel Diameter	1600	1850	2300	2300	1485	1675	1675